POLYETHYLENE basse densité

PELD

Pochette de 25 m

Normes Dimensions Pressions Tolérances Couleurs

Les tubes en polyéthylène peuvent être utilisées en continu avec des températures maximum de 45 °au dessus de cette température risque d'éclatem ent du tube, il faut tenir compte de la température aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, celle-ci ayant une influence importante sur la tenu à la pression (utilisé le tableau ci-dessous)

23° = 100 % P.S	30° = 72 % P.S	40° = 65% P.S	45 ° = 50 % PS

P.S et PE la pression de service et la pression d'éclatement en bar et à **23°**
le code complet ●●Ajouter l'abréviation couleur EX code 4X6 noir : **APPB0406P0025NR**
▲ Produit avec 3 à 4 semaines de délai
Pour toutes autres dimensions nous consulter.
● Produit stock

CODE	DN Ext	DN Int	Epais Parois	Tolérance mini/maxi	Pression Service	Pression Eclatement	Poids Gr /m	Rayon Courbure	NT	NR	BA	RG	JA	VC	BF
APPB0204P0025●●	4	2	1	**+/-0,10**	**16**	64	8,5	19							
APPB0406P0025●●	6	4	1	**+/-0,10**	**10**	40	14,1	32							
APPB0608P0025●●	8	6	1	**+/-0,10**	**8**	32	19,8	43							
APPB0810P0025●●	10	8	1	**+/-0,10**	**6**	24	25,4	76							
APPB1012B0025●●	12	10	1	**+/-0,10**	**5**	20	31,1	122							

Couleurs abréviations : NT = naturel ---- NR = noir ---- BA = bleu azur ---- RG = rouge
JA = jaune ---- VC = vert clair ---- BF = bleu foncé

POLYETHYLENE basse densité

PELD

Pochette de 100 m

Normes Dimensions Pressions Tolérances Couleurs

Les tubes en polyéthylène peuvent être utilisées en continu avec des températures maximum de 45 °au dessus de cette température risque d'éclatem ent du tube, il faut tenir compte de la température aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, celle-ci ayant une influence importante sur la tenu à la pression (utilisé le tableau ci-dessous)

23° = 100 % P.S	30° = 72 % P.S	40° = 65% P.S	45 ° = 50 % PS

P.S et PE la pression de service et la pression d'éclatement en bar et à **23°**
le code complet ●●Ajouter l'abréviation couleur EX code 4X6 noir : **APPB0406P0025NR**
▲ Produit avec 3 à 4 semaines de délai
Pour toutes autres dimensions nous consulter.
● Produit stock

CODE	DN Ext	DN Int	Epais Parois	Tolérance mini/maxi	Pression Service	Pression Eclatement	Poids Gr /m	Rayon Courbure	NT	NR	BA	RG	JA	VC	BF
APPB0204P0100●●	4	2	1	**+/-0,10**	**16**	64	8,5	19							
APPB0406P0100●●	6	4	1	**+/-0,10**	**10**	40	14,1	32							
APPB0608P0100●●	8	6	1	**+/-0,10**	**8**	32	19,8	43	●						
APPB0810P0100●●	10	8	1	**+/-0,10**	**6**	24	25,4	76	●						
APPB1012P0100●●	12	10	1	**+/-0,10**	**5**	20	31,1	122							

Couleurs abréviations : NT = naturel ---- NR = noir ---- BA = bleu azur ---- RG = rouge
JA = jaune ---- VC = vert clair ---- BF = bleu foncé