TUBE PU C98 Polyester

Pochette de 25 m

Normes Dimensions Pressions Tolérances Couleurs

Les tubes en polyuréthane polyester peuvent être utilisées en continu avec des températures comprises entre moins 20°et plus 50°ceci afin d'avo ir une durée de vie maximum, il faut tenir compte de la température aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, celle-ci ayant une influence importante sur la tenu à la pression (utilisé le tableau ci-dessous)

23°= 100 %P.S	**30°= 72 %P.S**	**40°= 64 %P.S**	**50°= 52 %P.S**	**60°= 47 % P.S**

P.S et PE la pression de service et la pression d'éclatement en bar et à **23°**
le code complet ●●Ajouter l'abréviation couleur : EX code 4X6 noir : **AP980406P0025NR**
▪ Produit sur stock ▲ Produit avec 3 à 4 semaines de délai
Pour toutes autres dimensions nous consulter.

CODE	DN Ext	DN Int	Epais Parois	Tolérance mini/maxi	Pression Service	Pression Eclatement	Poids Gr/m	Rayon Courbure	NT	NR	BA	RG	JA	VC	BF
AP980204P0025●●	4	2	1	**+/-0,10**	**14**	56	11,5	11							
AP982504P0025●●	4	2,5	0,75	**+/-0,10**	**11**	44	9,3	15	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP980305P0025●●	5	3	1	**+/-0,10**	**11,5**	46	15,2	14							
AP980306P0025●●	6	3	1,5	**+/-0,10**	**15**	60	28,8	16							
AP980406P0025●●	6	4	1	**+/-0,10**	**10**	40	19,2	18	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP9837506P0025●●	6	3,8	1,125	**+/-0,10**	**12**	48	21,6	17							
AP980508P0025●●	8	5	1,5	**+/-0,10**	**13**	52	37,4	25							
AP985508P0025●●	8	5,5	1,25	**+/-0,10**	**9**	36	32,3	30	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP9857508P0025●●	8	5,8	1,125	**+/-0,10**	**8**	32	42,07	28							
AP980608P0025●●	8	6	1	**+/-0,10**	**7**	28	26,8	35							
AP980710P0025●●	10	7	1,5	**+/-0 ,15**	**8,5**	34	48,8	30	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP987510P0025●●	10	7,8	1,125	**+/-0 ,15**	**7**	28	54,9	32							
AP980810P0025●●	10	8	1	**+/-0 ,15**	**5,5**	22	34,5	45							
AP980812P0025●●	12	8	2	**+/-0 ,15**	**7**	28	76,6	50	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP980912P0025●●	12	9	1,5	**+/-0 ,15**	**6**	24	60,3	50							
AP9897512P0025●●	12	9,8	1,125	**+/-0 ,15**	**5**	24	45,25	54							

Couleurs abréviations : NT = naturel ---- NR = noir ---- BA = bleu azur ---- RG = rouge
JA = jaune ---- VC = vert clair ---- BF = bleu foncé

TUBE PU C98 Polyester

Pochette de 100 m

Normes Dimensions Pressions Tolérances Couleurs

Les tubes en polyuréthane polyester peuvent être utilisées en continu avec des températures comprises entre moins 20°et plus 50°ceci afin d'avo ir une durée de vie maximum, il faut tenir compte de la température aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, celle-ci ayant une influence importante sur la tenu à la pression (utilisé le tableau ci-dessous)

23°= 100 %P.S	**30°= 72 %P.S**	**40°= 64 %P.S**	**50°= 52 %P.S**	**60°= 47 % P.S**

P.S et PE la pression de service et la pression d'éclatement en bar et à **23°**
le code complet ●●Ajouter l'abréviation couleur : EX code 4X6 noir : **AP980406P100NR**

▪ Produit sur stock ▲ Produit avec 3 à 4 semaines de délai
Pour toutes autres dimensions nous consulter.

CODE	DN Ext	DN Int	Epais Parois	Tolérance mini/maxi	Pression Service	Pression Eclatement	Poids Gr /m	Rayon Courbure	N T	N R	B A	R G	J A	V C	B F
AP980204P0100●●	4	2	1	**+/-0,10**	**14**	56	11,5	11							
AP982504P0100●●	4	2,5	0,75	**+/-0,10**	**11**	44	9,3	15	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP980305P0100●●	5	3	1	**+/-0,10**	**11,5**	46	15,2	14							
AP980306P0100●●	6	3	1,5	**+/-0,10**	**15**	60	28,8	16							
AP980406P0100●●	6	4	1	**+/-0,10**	**10**	40	19,2	18	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP9837506P0100●●	6	3,8	1,125	**+/-0,10**	**12**	48	21,6	17							
AP980508P0100●●	8	5	1,5	**+/-0,10**	**13**	52	37,4	25							
AP985508P0100●●	8	5,5	1,25	**+/-0,10**	**9**	36	32,3	30	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP9857508P0100●●	8	5,8	1,125	**+/-0,10**	**8**	32	42,07	28							
AP980608P0100●●	8	6	1	**+/-0,10**	**7**	28	26,8	35							
AP980710P0100●●	10	7	1,5	**+/-0 ,15**	**8,5**	34	48,8	30	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP9877510P0100●●	10	7,8	1,125	**+/-0 ,15**	**7**	28	54,9	32							
AP980810P0100●●	10	8	1	**+/-0 ,15**	**5,5**	22	34,5	45							
AP980812P0100●●	12	8	2	**+/-0 ,15**	**7**	28	76,6	50	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP980912P0100●●	12	9	1,5	**+/-0 ,15**	**6**	24	60,3	50							
AP9897512P0100●●	12	9,8	1,125	**+/-0 ,15**	**5**	24	45,25	54							

Couleurs abréviations : NT = naturel ---- NR = noir ---- BA = bleu azur ---- RG = rouge
JA = jaune ---- VC = vert clair ---- BF = bleu foncé

TUBE PU C98 Polyester

Boite de 25 m

Normes Dimensions Pressions Tolérances Couleurs

Les tubes en polyuréthane polyester peuvent être utilisées en continu avec des températures comprises entre moins 20°et plus 50°ceci afin d'avo ir une durée de vie maximum, il faut tenir compte de la température aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, celle-ci ayant une influence importante sur la tenu à la pression (utilisé le tableau ci-dessous)

23°= 100 %P.S	30°= 72 %P.S	40°= 64 %P.S	50°= 52 %P.S	60°= 47 % P.S

P.S et PE la pression de service et la pression d'éclatement en bar et à **23°**
le code complet ●●Ajouter l'abréviation couleur : EX code 4X6 noir : **AP980406B0025NR**

▪ Produit sur stock ▲ Produit avec 3 à 4 semaines de délai
Pour toutes autres dimensions nous consulter.

CODE	DN Ext	DN Int	Epais Parois	Tolérance mini/maxi	Pression Service	Pression Eclatement	Poids Gr /m	Rayon Courbure	N T	N R	B A	R G	J A	V C	B F
AP980204B0025●●	4	2	1	**+/-0,10**	**14**	56	11,5	11							
AP982504B0025●●	4	2,5	0,75	**+/-0,10**	**11**	44	9,3	15	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP980305B0025●●	5	3	1	**+/-0,10**	**11,5**	46	15,2	14							
AP980306B0025●●	6	3	1,5	**+/-0,10**	**15**	60	28,8	16							
AP980406B0025●●	6	4	1	**+/-0,10**	**10**	40	19,2	18	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP9837506B0025●●	6	3,8	1,125	**+/-0,10**	**12**	48	21,6	17							
AP980508B0025●●	8	5	1,5	**+/-0,10**	**13**	52	37,4	25							
AP985508B0025●●	8	5,5	1,25	**+/-0,10**	**9**	36	32,3	30	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP9857508B0025●●	8	5,8	1,125	**+/-0,10**	**8**	32	42,07	28							
AP980608B0025●●	8	6	1	**+/-0,10**	**7**	28	26,8	35							
AP980710B0025●●	10	7	1,5	**+/-0 ,15**	**8,5**	34	48,8	30	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP9877510B0025●●	10	7,8	1,125	**+/-0 ,15**	**7**	28	54,9	32							
AP980810B0025●●	10	8	1	**+/-0 ,15**	**5,5**	22	34,5	45							
AP980812B0025●●	12	8	2	**+/-0 ,15**	**7**	28	76,6	50	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP980912B0025●●	12	9	1,5	**+/-0 ,15**	**6**	24	60,3	50							
AP9897512B0025●●	12	9,8	1,125	**+/-0 ,15**	**5**	24	45,25	54							

Couleurs abréviations : NT = naturel ---- NR = noir ---- BA = bleu azur ---- RG = rouge
JA = jaune ---- VC = vert clair ---- BF = bleu foncé

TUBE PU C98 Polyester

Boite de 100 m

Normes Dimensions Pressions Tolérances Couleurs

Les tubes en polyuréthane polyester peuvent être utilisées en continu avec des températures comprises entre moins 20°et plus 50°ceci afin d'avo ir une durée de vie maximum, il faut tenir compte de la température aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, celle-ci ayant une influence importante sur la tenu à la pression (utilisé le tableau ci-dessous)

23°= 100 %P.S	**30°= 72 %P.S**	**40°= 64 %P.S**	**50°= 52 %P.S**	**60°= 47 % P.S**

P.S et PE la pression de service et la pression d'éclatement en bar et à **23°**
le code complet ●●Ajouter l'abréviation couleur : EX code 4X6 noir : **AP980406B0100NR**

▪ Produit sur stock ▲ Produit avec 3 à 4 semaines de délai
Pour toutes autres dimensions nous consulter.

CODE	DN Ext	DN Int	Epais Parois	Tolérance mini/maxi	Pression Service	Pression Eclatement	Poids Gr /m	Rayon Courbure	N T	N R	B A	R G	J A	V C	B F
AP980204B0100●●	4	2	1	**+/-0,10**	**14**	56	11,5	11							
AP982504B0100●●	4	2,5	0,75	**+/-0,10**	**11**	44	9,3	15	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP980305B0100●●	5	3	1	**+/-0,10**	**11,5**	46	15,2	14							
AP980306B0100●●	6	3	1,5	**+/-0,10**	**15**	60	28,8	16							
AP980406B0100●●	6	4	1	**+/-0,10**	**10**	40	19,2	18	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP9837506B0100●●	6	3,8	1,125	**+/-0,10**	**12**	48	21,6	17							
AP980508B0100●●	8	5	1,5	**+/-0,10**	**13**	52	37,4	25							
AP985508B0100●●	8	5,5	1,25	**+/-0,10**	**9**	36	32,3	30	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP9857508B0100●●	8	5,8	1,125	**+/-0,10**	**8**	32	42,07	28							
AP980608B0100●●	8	6	1	**+/-0,10**	**7**	28	26,8	35							
AP980710B0100●●	10	7	1,5	**+/-0 ,15**	**8,5**	34	48,8	30	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP9877510B0100●●	10	7,8	1,125	**+/-0 ,15**	**7**	28	54,9	32							
AP980810B0100●●	10	8	1	**+/-0 ,15**	**5,5**	22	34,5	45							
AP980812B0100●●	12	8	2	**+/-0 ,15**	**7**	28	76,6	50	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▲
AP980912B0100●●	12	9	1,5	**+/-0 ,15**	**6**	24	60,3	50							
AP9897512B0100●●	12	9,8	1,125	**+/-0 ,15**	**5**	24	45,25	54							

Couleurs abréviations : NT = naturel ---- NR = noir ---- BA = bleu azur ---- RG = rouge
JA = jaune ---- VC = vert clair ---- BF = bleu foncé