



# Tube Spirale Polyamide 12 dans le rayon

## Dimensions, Pression, Tolérances et couleurs



Les spirales en polyamide 12 peuvent être utilisées en continu avec des températures comprises entre moins 20° et plus 50° ceci afin d'avoir une durée de vie maximum, il faut tenir compte de la température aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, celle-ci ayant une influence importante sur la tenue à la pression (utilisez le tableau ci-dessous)

23° = 100 % P.S

30° = 72 % P.S

40° = 64 % P.S

50° = 52 % P.S

60° = 47 % P.S

P.S et PE la pression de service et la pression d'éclatement en bar et à 23°

le code ●● Ajouter l'abréviation couleur EX code 4X6 bleu azur=AP12SN04006RR04BF

SN = spirale nu sans embouts avec sortie dans le rayon, sans partie droite aux extrémités

▲ Produit avec 3 à 4 semaines de délai

● Produit stock

CODE	DN	DN	Dn Exté	Longueur	Pression	Longueur	A	A²	B	N	N	R	J	V	B
	Ext	Int	Du Spirale	Au repos	Service	Travail mm	mm	mm	A	R	T	G	A	C	F
AP12SN2504RR02●●	4	2,5	43	132	22	2000	0	0							
AP12SN2504RR04●●	4	2,5	43	248	22	3750	0	0							
AP12SN2504RR05●●	4	2,5	43	330	22	5000	0	0							
AP12SN2504RR08●●	4	2,5	43	495	22	7500	0	0							
AP12SN2504RR15●●	4	2,5	43	990	22	15000	0	0							
AP12SN0406RR02●●	6	4	72	120	20	2000	0	0							
AP12SN0406RR04●●	6	4	72	225	20	3750	0	0							
AP12SN0406RR05●●	6	4	72	300	20	5000	0	0							
AP12SN0406RR08●●	6	4	72	450	20	7500	0	0							
AP12SN0406RR15●●	6	4	72	920	20	15000	0	0							
AP12SN0608RR02●●	8	6	96	121	14	2000	0	0							
AP12SN0608RR04●●	8	6	96	227	14	3750	0	0							
AP12SN0608RR05●●	8	6	96	303	14	5000	0	0							
AP12SN0608RR08●●	8	6	96	455	14	7500	0	0							
AP12SN0608RR15●●	8	6	96	930	14	15000	0	0							
AP12SN0810RR02●●	10	8	120	123	11	2000	0	0							
AP12SN0810RR04●●	10	8	120	230	11	3750	0	0							
AP12SN0810RR05●●	10	8	120	306	11	5000	0	0							
AP12SN0810RR08●●	10	8	120	460	11	7500	0	0							
AP12SN0810RR15●●	10	8	120	930	11	15000	0	0							
AP12SN1012RR02●●	12	10	144	124	9	2000	0	0							
AP12SN1012RR04●●	12	10	144	232	9	3750	0	0							
AP12SN1012RR05●●	12	10	144	310	9	5000	0	0							
AP12SN1012RR08●●	12	10	144	465	9	7500	0	0							
AP12SN1012RR15●●	12	10	144	950	9	15000	0	0							
AP12SN1215RR02●●	15	12,5	180	120	13	2000	0	0							
AP12SN1215RR04●●	15	12,5	180	225	13	3750	0	0							
AP12SN1215RR05●●	15	12,5	180	300	13	5000	0	0							
AP12SN1215RR08●●	15	12,5	180	450	13	7500	0	0							

Couleurs abréviations : NT = naturel ---- NR = noir ---- BA = bleu azur ---- RG = rouge ---- JA = jaune ---- VC = vert clair ---- BF = bleu foncé  
Couleurs abréviations : NR = noir